






Комплектующие

Для контейнерного насоса В50

О п и с а н и е	Характеристики	Арт. №
	Кронштейн для транспортировки Предназначен для удобства эксплуатации при извлечении насосов из емкости или их погружении.	0155-154
	Присоединитель шланга (штуцер) Штуцер с накидной гайкой для соединения раздаточного рукава с напорным патрубком насоса или с раздаточным пистолетом. Материал: РР Размер: DN 38	0180-161
	Переходная муфта С внутренней резьбы G 1 1/2 на внешнюю резьбу G 1 1/4 для присоединения расходомера.	0180-167
	Переходная муфта С внешней резьбы G 1 1/2 на внутреннюю резьбу G 1 1/4 для шланга диаметром DN 38 при использовании расходомера.	0180-169
	Нижний фильтр Обеспечивает защиту вращающихся частей насоса от грубых механических примесей. Материал: РР	0180-174
	Кислотостойкое покрытие При эксплуатации насосов в агрессивной атмосфере, на электродвигатели необходимо нанести защитное покрытие от испаряющихся паров кислот. На заказ возможно нанесение любого защитного покрытия. Кислотостойкое покрытие	0006-516



Внимание!

Шланги, хомуты к шлангам и соединители шлангов - см. стр. 102-104
Комплектующие для бочковых и контейнерных насосов.