

Комплекты Lutz

3 Комплект "Щелочи"

Электродвигатель MI 4

Для особого применения.
Рекомендуется для агрессивных и
невоспламеняющихся жидкостей.

Для легкотекучих щелочей:

хлорид натрия, гидроксид калия, нашатырный спирт, муравьиная и уксусная кислота

- **Электродвигатель MI 4**, 500 Вт
открытый контур вентиляции
или
- **Электродвигатель MA II 3**, 460 Вт
закрытый контур вентиляции



Комплект "Щелочи"



с электродвигателем MA II 3
(закрытый контур вентиляции)

Комплект "Щелочи"

с электродвигателем MI-4
(открытый контур вентиляции)

с валом из SS
(нерж. сталь 1.4571)



Для опорожнения бочек и контейнеров	Насос* с MI-4	Насос* с MA II 3	Комплект с MI-4	Комплект с MA II 3
 Глубина погружения: 1000 мм	Арт. № 0205-105	0205-125	0205-101	0205-121
 Глубина погружения: 1200 мм	Арт. № 0205-106	0205-126	0205-102	0205-122

*Электродвигатель, насос из PP, присоединитель шланга 3/4"

Комплект: **Электродвигатель MI-4 или MA II 3, насос PP 41-L-DL SS** (полипропилен) с валом (нерж. сталь), **2.5-метровый** шланг из ПВХ 3/4", присоединители шланга, хомуты для шланга, пистолет из PP, бочковой адаптер из PP