









Рабочие характеристики комплектов Lutz

Комплекты	Плотность (кг/дм ³)	Вязкость (мПа·с)	Подача (л/мин.)	Напор (м)	Температура (°C)	Глубина погружения (мм)	Насос Арт. №	Комплект Арт. №
Lutz B2 Vario (полипропилен)	1.3	300	75 (22)	7	50	500 700 1000	0201-500 0201-501 0201-502	0205-020 0205-021 0205-022
Lutz B2 Vario (нержавеющая сталь)	1.3	300	68 (22)	6.5	90	500 700 1000	0201-510 0201-511 0201-512	0205-030 0205-031 0205-032
"Щелочи" с двигателем MI 4	1.4	500	85 (50)	19	50	1000 1200	0205-105 0205-106	0205-101 0205-102
"Щелочи" с двигателем MA II 3	1.6	500	75 (45)	16	50	1000 1200	0205-125 0205-126	0205-121 0205-122
"Кислоты" с двигателем MI 4	1.4	500	85 (50)	19	50	1000 1200	0205-115 0205-116	0205-111 0205-112
"Кислоты" с двигателем MA II 3	1.6	500	75 (45)	16	50	1000 1200	0205-135 0205-136	0205-131 0205-132
"Концентрированные кислоты и щелочи" с двигателем MA II 3	1.6	500	75 (45)	16	100	1000 1200	0205-215 0205-216	0205-211 0205-212
"Концентрированные кислоты и щелочи" с двигателем MA II 5	1.8	800	80 (50)	17	100	1000 1200	0205-205 0205-206	0205-201 0205-202
"Минеральное масло" с двигателем MI 4	1.4	500	85 (50)	19	100	1000 1200	0205-305 0205-306	0205-301 0205-302
"Минеральное масло" с двигателем MD-1	1.8	850	90 (65)	20	100	1000 1200	0205-315 0205-316	0205-311 0205-312
"Растворители" с двигателем ME II 3 	1.6	350	95 (60)	14	100	1000 1200	0205-405 0205-406	0205-401 0205-402
"Растворители" с двигателем MD-2 	1.8	500	110 (65)	20	100	1000 1200	0205-425 0205-426	0205-421 0205-422
"ЛВЖ" с двигателем ME II 3 	1.6	350	95 (60)	14	100	1000 1200	0205-405 0205-406	0205-411 0205-412
"ЛВЖ" с двигателем MD-2 	1.8	500	110 (65)	20	100	1000 1200	0205-425 0205-426	0205-441 0205-442
"Растворители" (полное опорожнение) 	1.6	500	77 (45)	14	100	1000 1200	0205-505 0205-506	0205-501 0205-502
"Растворители" (полное опорожнение) 	1.8	700	68 (40)	17	100	1000 1200	0205-525 0205-526	0205-521 0205-522
"ЛВЖ" (полное опорожнение) 	1.6	500	77 (45)	14	100	1000 1200	0205-505 0205-506	0205-511 0205-512
"ЛВЖ" (полное опорожнение) 	1.8	700	68 (40)	17	100	1000 1200	0205-525 0205-526	0205-531 0205-532

Значения характеристик получены при испытании на воде 20 °C и измерены непосредственно на выходе из насоса. Значения вязкости определяются при испытании на масле. При использовании раздаточного пистолета величина подачи уменьшается примерно до значения (см. в скобках).

Расходомер	Соединение	Арт. №
TR90-PP	с насосом (Lutz B2 Vario)	0213-031
TR90-PP	с насосом	0213-030
TR90-PP	с раздаточным пистолетом	0213-032
TR90-PVDF	с насосом	0213-040
TR90-PVDF	с раздаточным пистолетом	0213-042

Комплектующие

штекер (взрывозащ.), 3-полюсный, переменный ток, IP 65 (пластик)

штекер (взрывозащ.), 3-полюсный, переменный ток, IP 65, (металл)

Арт. №

0336-536

0336-540